

Marteau-perforateur GBH 2-26 F + mandrin auto



Référence	0.611.2A4.000
Code EAN	3 165 140 859 202



Vario-lock : permet d'adapter la position du burin et donc de choisir l'angle idéal



Mandrin SDS-Plus interchangeable

Performance accrue avec une puissance de 830W et 2,7Joule



Système SDS pour un changement de la lame facile et sécurisé.

Poignée principale Softgrip



Electronic Rotation Control : arrête l'outil automatiquement en cas de blocage

Puissance identique en rotation droite et gauche



3 modes : perforation / perforation avec percussion / burinage

Interrupteur Lock-on Pour des opérations de forage et burinage de longue durée

Câble avec boule rotative



Les avantages pour l'utilisateur :

- Grande performance avec une force de frappe de 2,7J et une augmentation de la puissance de 830W
- Fiabilité, robustesse et grande durée de vie
- Conçu pour faire face à une concurrence au prix attractif



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Puissance	[W]	830
Vitesse de rotation	[tr/min]	0 - 900
Fréquence de frappe	[cps/min]	0 - 4000
Ø de perç. max. béton	[mm]	26
Ø de perç. max. trépan / bois / acier	[mm]	68 / 30 / 13
Force de frappe	[J]	2,7
Valeur d'émission vibratoire (P/B)	[m/s ²]	16,5/14,0
Fonction burinage		oui
Réversibilité		oui
Poids	[Kg]	2,9
Emballage		Coffret standard

ACCESSOIRES FOURNIS	
Chiffon	1 616 200 413
Poignée auxiliaire	2 602 025 141
Butée de profondeur	1 613 001 010
Mandrin automatique	2 608 572 212
Mandrin interchangeable SDS-Plus	2 608 572 213



BOSCH