

Câble chauffant DEVIcell™ Dry

DEVIflex™ est un câble chauffant électrique flexible haute performance conforme aux exigences de la norme CEI 60800:2009. Son profilé rond le rend facile à installer sur une large gamme de systèmes de traçage des tubes. Il comporte également une liaison froide clairement visible qui permet d'éviter l'installation du câble chauffant dans une gaine murale lors du raccordement au thermostat. DEVIflex™ est un câble double conducteur totalement blindé avec une gaine extérieure en PVC rouge souple. Les matériaux haute qualité et leur constitution solide nous permettent d'accompagner tous les câbles DEVIflex™ de notre garantie unique de 20 ans.



Avantages :

- Facile à installer
- Câble flexible
- Sûr et robuste
- Longue durée de vie
- Garantie 20 ans

[>Données techniques](#)[>Documentation](#)

Code	140F1219
Nom	DEVIflex™ 10T
Emission linéique	10 W/m
Longueur du câble	10m m
Puissance	100 W
Tension nominale	230 V
Conception	Round, twin conductor with screen
Cold tail	2,3m 3x1.5mm²
Rated temperature	65 °C
Température minimale de pose	-5 °C
Diamètre	6.9 mm
Classe IP	IPX7
Isolation du conducteur	PEX
Gaine extérieure	100% coverage, alu-foil, tinned copper drain wire
Pulling strength	500 N
Deformation strength	1500 N
Norme	SEMKO
Garantie	20 year
EAN	5703466223550
ohm value	529 Ohm

[Retour](#)