Disj.4P 10-15kA C-63A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	63 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-50A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	50 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-40A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	40 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-32A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	32 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-25A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	25 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-20A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	20 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-16A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	16 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj.4P 10-15kA C-10A 4m

Photo non contractuelle.
Référence présentée : NFN410

Caractéristiques	
Appareil de la famille	NKN
Type de pôles	4 P
Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	10 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure ultime en C.A. 400V (NF EN 60947-2)	15 kA
Pouvoir de coupure assigné 400V 50Hz	10 kA
Texte norme	EN 60898
Fréquence assignée	50/60 Hz
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
Nombre de modules	4
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Profondeur produit installé	70 mm
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1/35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1/25 mm²
Couple de serrage	2,8Nm
Indice de protection IP	IP20

Caractéristiques	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Altitude	2000 m
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Température de stockage	-25 à 80 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné