## COMMUTATION PAR DETECTEUR DE PRESENCE A 2 CANAUX EN VERSION MAITRE **POUR COULOIR** (DETECTEUR DE MOUVEMENT INTERIEUR)

# **LUXOMAT® PD4-M-2C-C-AP/-FP/-EN**


















ΑP





FP



**EN** 









#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 $(\sim)$ 

230 V~ ±10 %

O 360°

IP 🗆

transversale Ø 40,00 m radiale Ø 20,00 m

AP = IP54; FP/EN = IP20 / Classe II / C€

**AP** Ø 101 x H 76 mm **FP** Ø 97 x H 103 mm ĺ.,

**EN** Ø 97 x H 84 mm -25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC **UV-résistant** 

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

#### Canal 1 (commande de l'éclairage)

2300 W,  $\cos \varphi = 1$ ; 1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$ 

15 sec. - 30 min. ou impulsion

(4 10 - 2000 Lux


#### Canal 2 (commande des auxiliaires)

Contact sec, type NO, 3A, 230 V,  $\cos \varphi = 1$ 

Impulsion d'alarme, impulsion  $\bigcirc$ ou 5 - 120 min.

### (i) INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD4-M-2C-C en exécution Maître pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré pour la surveillance de plage de détection étroites particulièrement pour couloirs
- Deux canaux de commutation, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes par la télécommande LUXOMAT® IR-PD
- Domaines d'application: éclairage de corridors/couloirs
- Attention: les détecteurs qui ont été livrés avant 2011, doivent être programmés avec la télécommande IR-PD (p. 112).



- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais

#### ACCESSOIRE (EN OPTION)



, séparément)

















Filtre Anti Arc voir page 90!



Esclaves PD4-S-C voir page 77!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-2C-C-AP	blanc	92440
PD4-M-2C-C-FP	blanc	92143
PD4-M-2C-C-EN	blanc	92443
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-2C	gris	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
Bras mural pour PD4-C-AP	blanc	92441
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP54)	blanc	92376