

## Goul. Liféa 60X150 RAL 9010

### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	37
---	----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

### Matières

Transparent	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	85 mm

### Installation, montage

Film de protection	Non
--------------------	-----

### Câble

Section intérieure / utile	71 22 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 à 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

**Sécurité**

---

sans halogène	non
---------------	-----

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------

---