

Coffret 10" LCS² et équipements

pour applications petit tertiaire



0 462 20



0 335 92



0 462 23



6 468 00

Caractéristiques techniques p. 1063

Réf.	Coffret 10" LCS²											
0 462 20	<p>IP 20 - IK 08 Coffret encombrement réduit adapté aux applications petit tertiaire jusqu'à 36 prises RJ 45 Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié Fermeture par serrure à clé n° 2433A Panneaux latéraux démontables par l'intérieur Equipé de 2 montants réglables en profondeur Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier Entrée de câbles arrière prédécoupée Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL 7016</p> <p>Coffret profondeur 300 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Charge admissible (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 U</td> <td>314</td> <td>352</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>				Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)	6 U	314	352	12
Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)									
6 U	314	352	12									

Réf.	Equipements 10"
	Livrés avec visserie
0 335 92	<p>Panneau de brassage à équiper 1 U Panneau 10" - 1 U. Reçoit 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique (p. 1037) Panneau livré avec vis imperdables et écrous cage</p>
0 462 23	<p>Tablette fixe 1 U Prof. 120 mm Charge maxi 10 kg Noir RAL 9005</p>
6 468 00	<p>PDU - 10" - 1 U Alimentation 230 V alternatif - 50/60 Hz Cuve aluminium hauteur 1 U Embouts avec équerres métalliques. Guidage du cordon intégré Fixation rapide sans vis sur montants 19" Prises noires</p>
6 468 98	<p>4 prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection Cordon d'alimentation 1 m avec fiche 2P+T 16 A A équiper Reçoit 8 modules Mosaic</p>

