




# RÉGLETTTE WATERPROOF - 100CM



- ◆ MODULE DE 100CM EMBOÎTABLE
- ◆ PUISSANCE DE LA SOURCE LUMINEUSE DE 12W
- ◆ CASCADABLE JUSQUE 6M (COURANT MAXIMUM ADMISSIBLE 3A)
- ◆ ANGLE DE DIFFUSION : 120°
- ◆ TENSION D'ALIMENTATION : 24VDC
- ◆ SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITÉ



## CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	CODE	TEINTE	T° COULEUR	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	IP	ANGLE	MARQUE LED	LED	LONGUEUR
RG07-024V10BC	006032	BLANC CHAUD	3 000 °K	580LM	12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10BN	006056	BLANC NATUREL	4 000 °K	680LM	12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10BF	006049	BLANC FROID	6 000 °K	720LM	12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10CJ	006070	JAUNE			12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10CV	006094	VERT			12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10CB	006063	BLEU			12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10CR	006087	ROUGE			12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM
RG07-024V10RVB	014938	RVB			12W	54	120°	HUGA®	SMD 5050	100CM

## ACCESSOIRES FOURNIS

### ACCESSOIRES FOURNIS

L = 100CM

CLIPS DE FIXATIONS

3



3

VIS

4

3

### FIXATION DES RÉGLETTES



## ACCESSOIRES

## DIMENSIONS

## CONDITIONNEMENT

### ALIMENTATIONS

### N° PAGE

90 ~ 260VAC / 24VDC

114 - 115

### VARIATEUR

### N° PAGE


GRADUATEUR 24VDC

120

### CORDON

CORDON ALIMENTATION P54

CORDON PROLONGATEUR IP54



### RÉGLETTTE 100CM - 12 WATTS

POIDS	260G
CONDITIONNEMENT	60PCS
POIDS CARTON	16,8KG