



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

LES PLUS

- Le **1er prix** Acova en chauffage électrique à fluide.
- **Nouveau : fixations en H pour un temps de pose réduit.**
- Dimensions réduites pour un gain d'encombrement.
- Corps de chauffe en fonte d'aluminium : léger et facile à poser.
- Mise en chauffe rapide.
- sans CPL intégré

DESCRIPTIF

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
- Eléments plats verticaux.
- Finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 605 (RAL 9010) uniquement.
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Fixations : console en H indépendante avec système de verrouillage, livrée dans l'emballage, dans la couleur de l'appareil.
- **Fabriqué en France.**

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C.
- Réglage de la température de 7°C et 30°C.
- Fonction sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel).
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, Abaissements -1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Limiteur thermique de sécurité.

Saillie au mur
105 mm

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
TAL2-030-037	300	575	375
TAL2-050-037	500	575	375
TAL2-075-045	750	575	455
TAL2-100-061	1 000	575	616
TAL2-125-077	1 250	575	776
TAL2-150-093	1 500	575	937

