

**GINGER 9/12 SORTIE D'AIR CANALISÉE**



<b>GINGER 9</b>	
BLANC	805801290
NOIR	805801291
CAFÉ AU LAIT	805801292

<b>GINGER 12</b>	
BLANC	805801280
NOIR	805801281
CAFÉ AU LAIT	805801282

**Caractéristiques et équipement standard:**

- poêle gain de place ayant une profondeur extrêmement réduite et pouvant s'installer directement contre le mur;
- revêtement en acier laqué et verre;
- porte en verre céramique avec système autonettoyant;
- brasler en fonte très épaisse;
- écran digital pour la programmation et pour le contrôle des paramètres de fonctionnement;
- programmateur digital pour la gestion des plages horaires de fonctionnement;
- Twin Air System pour chauffer des pièces adjacentes;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- prévu pour la sortie des fumées à l'arrière ou bien sur le dessus.



+ disponible également en version hydraulique, voir page 64



<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>GINGER 9</b>	<b>GINGER 12</b>
Dimensions LxPxH - cm	95,3x32,3x115	95,3x32,3x115
Poids kg	160	160
Puissance thermique globale (performance) kW	9 (7.738 kcal/h)	11,93 (10.260 kcal/h)
Rendement moyen	~ 91,7%	~ 92,17%
Autonomie de chauffe max h	40**	~ 40**
Capacité réservoir d'alimentation kg	25	25
Consommation horaire pellets kg/h	0,6~ - 1,9~	0,6~ ÷ 2,6~
Raccord fumées arrière ou sur le dessus Ø cm	8	8
Canalisation sortie d'air chaud Ø cm	12	12