

## CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4

- Colmate les suintements et la plupart des petites fuites cachées
- Ne présente aucun risque pour les pompes, organes de régulation et purgeurs d'air
- Simple d'utilisation / Mise en œuvre aisée
- Diminue le temps et les frais de réparations



### Generalites

L'Anti-Fuite Leak Sealer F4 de Fernox convient à tous les types d'installations de chauffage central et à toutes les chaudières. Il est compatible à tous les métaux, plastiques et autres composants communément employés dans les installations de chauffage central.

L'Anti-Fuite Leak Sealer F4 peut être utilisé pour obstruer les petites fuites inaccessibles par action interne. Il agit plus efficacement dans une circulation d'eau chaude ou très chaude et, après s'être bien reparti, donne un résultat entre 1 à 24 heures. Le pouvoir d'étanchéité de l' Anti-Fuite Leak Sealer F4 a été intentionnellement limité afin d'éviter le blocage des dispositifs de sécurité, pompes, etc. C'est la raison pour laquelle on ne peut garantir que toutes les fuites seront toujours systématiquement supprimées.

**IMPORTANT :** Une fois que la fuite aura été circonscrite et afin d'obtenir un résultat durable, il est recommandé de nettoyer toute l'installation avec le Fernox Cleaner F3, et après son rinçage consciencieux, de la protéger avec le Fernox Protector F1.

### Proprietes Physiques

Le Fernox Leak Sealer F4 est une emulsion de polymères.

Couleur : Blanc cassé  
Odeur : Légère  
Présentation : Liquide  
pH (conc.) : 5,0 – 7,0  
pH (sol.) : 7,85  
Densité : 1,0 @ 20°C

### Mode D'Emploi

Il est recommandé de doser le produit à une concentration de 0.5% dans une installation en fonctionnement. Utiliser 500 ml d'Anti-Fuite Leak Sealer F4 par volume de 80 à 120 litres d'eau en circulation.

- Videz presque entièrement le vase d'expansion du chauffage central, puis versez le Leak Sealer F4.
- Ajouter la dose nécessaire à l'installation
- Mettre la pompe en route pour activer la circulation de l'eau et faire fonctionner le chauffage. Un peu de chaleur suffit pour assurer une bonne distribution du produit dans l'installation.



Le produit peut être introduit par le vase d'expansion ouvert ou directement injecté dans l'installation via un radiateur ou un autre point de remplissage.

### **Hygiene Et Securite**

Le produit Anti-Fuite Leak Sealer F4 n'est pas un produit classé dangereux mais comme tous produits chimiques, il doit être manipulé avec précaution. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.

Ne pas le laisser à la portée des enfants. Ne pas avaler.

### **Conditionnement**

Le produit Anti-Fuite Leak Sealer F4 Fernox est disponible en bidon de 500ml.