

## Montage sur table

### De l'eau chaude à hauteur des yeux.

---

Nous recommandons pour l'approvisionnement d'un point de prélèvement les petits ballons SN.. SL à monter au-dessus d'un point de prélèvement. Ces appareils existent avec une capacité de 5 à 15 litres. Ils peuvent être réglés en continu de 35 °C à 85 °C. De l'eau à température uniforme est donc ainsi toujours disponible. La limitation de température assure à tout moment une température d'écoulement de l'eau chaude maximale et sûre. Elle peut être limitée au choix à 38, 45, 55 ou 65 °C. L'isolation thermique hautement efficace des petits ballons assure une déperdition thermique moindre.



### Les principales caractéristiques

Des accumulateurs de 5, 10 ou 15 litres (selon l'appareil)

2,0 - 3,3 kW (selon l'appareil)

Convient à un point de prélèvement

Raccordement 230 V avec connecteur par contact de protection

Faible consommation en courant pour disponibilité

Protection contre les projections d'eau IP 24 D

Allure économie d'énergie 60 °C



<b>Modèle</b>			
Modèle	SN 5 SLi	SN 10 SLi	SN 15 SLi
N° de commande	221127	222193	222204
Puissance connectée	2 kW	2 kW	2 kW
Hauteur	421 mm	503 mm	601 mm
Largeur	263 mm	295 mm	316 mm
Profondeur	230 mm	275 mm	295 mm
<b>Caractéristiques techniques</b>			
Capacité nominale	5 l	10 l	15 l
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation énergétique en état de disponibilité/24 h à 65 °C	0,20 kWh	0,30 kWh	0,37 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Poids	3,20 kg	5,10 kg	5,80 kg