



## Détecteur IR évolué mural 220 anthr

52221



### Caractéristiques

Angle de détection	220 °
Couleur	anthracite
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	libre de potentiel
Pouvoir de coupure	16A 250V AC1
Puissance éclairage incandescent	2300 W
Plage de temporisation	5s à 30 min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	oui
Réglage par télécommande	52900
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie



Détecteur IR évolué mural 220 blanc

52220



Caractéristiques

Angle de détection	220 °
Couleur	blanc
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	libre de potentiel
Pouvoir de coupure	16A 250V AC1
Puissance éclairage incandescent	2300 W
Plage de temporisation	5s à 30 min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	oui
Réglage par télécommande	52900
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie



Détecteur IR évolué mural 140 anthr

52121



Caractéristiques

Angle de détection	140 °
Couleur	anthracite
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	libre de potentiel
Pouvoir de coupure	16A 250V AC1
Puissance éclairage incandescent	2300 W
Plage de temporisation	5s à 30 min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	oui
Réglage par télécommande	52900
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie



Détecte33 IR évolué mural 140 blanc

52120



Caractéristiques

Angle de détection	140 °
Couleur	blanc
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de contact	libre de potentiel
Pouvoir de coupure	16A 250V AC1
Puissance éclairage incandescent	2300 W
Plage de temporisation	5s à 30 min
Plage de mesure de luminosité	5/1000 Lux
Réglage de la sensibilité	oui
Réglage par télécommande	52900
Type de bornier	quick connect
Indice de protection IP	IP55
Mode de fixation	en saillie