

Lampes standard longlife tension secteur pour feux de signalisation, éclairage routier

Domaines d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire



Fiche de données gamme de produits



Graphique du produit

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques			Données photométriques	Dimensions & poids			Capacités
	Puissance nominale	Tension nominale	Tension d'essai	Flux lumineux nominale	Diamètre	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Position de fonctionnement
SIG 1534 LL ¹⁾	40,00 W	235 V	235 V	200 lm	62,0 mm	107,0 mm	69,0 mm ²⁾	s 135 ³⁾
	Classements spécifiques à chaque pays							
Description produit	Référence de commande							
SIG 1534 LL ¹⁾	SIG 1534 LL CL							

¹⁾ Pas pour de nouveaux designs

²⁾ Distance filament / partie supérieure du culot

³⁾ Seules les positions de fonctionnement autorisées sont à prendre en compte, sinon la lampe aura une défaillance prématurément.

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet.
Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.