

## Mitigeur thermostatique bain-douche SECURITHERM Securitouch

Réf. H9752S

Mitigeur bicommande avec isolation thermique



### DESCRIPTION

#### Mitigeur thermostatique bain-douche SECURITHERM Securitouch - Réf. H9752S

Mitigeur bain-douche SECURITHERM thermostatique bicommande : Sécurité antibrûlure : arrêt immédiat de l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide (et inversement).

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit.

Température réglable de 25°C à 41°C.

Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, seconde butée verrouillée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation eau froide.

Équipé d'un inverseur automatique à blocage basse pression permettant de maintenir la position douche lorsque le débit devient insuffisant.

Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur arrivées M3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés M1/2" M3/4".

Garantie 10 ans.

### AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Double butée de température maximale



Isolation thermique antibrûlure Securitouch



Thermostatique : stabilité de température totale

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur thermostatique bain-douche SECURITHERM Securitouch - R

Raccordement	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatique bicommande, Securitouch
Largeur	285 mm
Butée de température	41°C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	

