

A construction site showing two workers in high-visibility vests and work clothes. One worker is using a red power tool to cut a white pipe. The pipe is being laid in a trench filled with gravel. In the foreground, there are several large, black, corrugated pipes. The background shows a stack of black pipes.

Uponor

# Raccords Quick and Easy et canalisations Pré-isolé Ecoflex

Un système unique pour les réseaux  
enterrés

Extension de la gamme  
jusqu'au diamètre 75

# Uponor étend sa gamme Quick and Easy au diamètre 75



- Une gamme plus adaptée à la solution pré-isolée Ecoflex
- Une véritable alternative aux raccords électro-soudables
- Raccorder facilement votre réseau enterré avec la gamme Quick and Easy Uponor

## LES PLUS

- Solution économique par rapport à un système de raccord à compression
- Temps de mise en oeuvre réduit
- Système indémontable et encastrable
- Faible perte de charge
- Pas d'investissement pour l'outillage spécifique disponible en location (90 jours)

## Retrouvez toute l'efficacité des raccords Uponor Quick and Easy...

Le système Uponor Quick and Easy évolue continuellement et constitue une solution complète pour des installations flexibles, sûres et économiques.

Les raccords Uponor Quick and Easy sont disponibles en PPSU et en laiton jusqu'au diamètre 75 avec les propriétés suivantes :

- Résistance plus importante grâce à sa fabrication 100% plastique
- Pas de joint torique apportant une plus grande fiabilité et limitant les risques de fuites
- Faibles pertes de charges grâce au passage quasi-intégral du raccord

- Raccord considérés comme indémontables : utilisation sans risques pour de l'encastrable
- Résistance plus importante aux produits chimiques



# ...et des canalisations enterrées Pré-isolé Ecoflex



Thermo Twin

## Canalisation Thermo / Varia

- Tube caloporteur en PE-Xa
- Barrière Anti Oxygène (BAO)
- L'épaisseur de l'isolant est supérieure sur la gamme Thermo
- Câble chauffant en option

**Modèle Single** : gamme du 25 au 110 mm

**Modèle Twin** : écarteur de couleur pour repérage aller / retour avec gamme du 25 au 63 mm.

- **Applications principales** : eau pour le chauffage, eau chaude sanitaire.



Aqua Twin

## Canalisation Aqua

- Tube caloporteur en PE-Xa
- Câble chauffant en option

**Modèle Single** : gamme du 25 au 63 mm

**Modèle Twin** : écarteur de couleur pour repérage ECS / recyclage avec gamme du 25/25 au 50/25 mm.

- **Applications principales** : eau chaude sanitaire, eau pour le chauffage.



Supra Single

## Canalisation Supra

- Tube caloporteur en PE-HD
- Câble anti-gel en option

- **Application principale** : eau potable (froide).
- **Application secondaires** : eau glacée.



Quattro

## Canalisation Quattro

- Tube caloporteur en PE-Xa
- Barrière Anti Oxygène (BAO)
- Ecarteur de couleur pour repérage aller / retour et ECS / recyclage
- Gamme du 25/25 au 32/25

- **Applications principales** : eau pour le chauffage et eau chaude sanitaire avec recirculation.

# Uponor

**Uponor France**

60 Av. des Arrivaux  
Bât. B  
38070 Saint-Quentin-Fallavier  
France

**T** +33 (0)4 74 95 70 70  
**E** [contact.france@uponor.com](mailto:contact.france@uponor.com)

1068131\_09/2015



[www.uponor.fr/smatrix](http://www.uponor.fr/smatrix)