



#### POINTS FORTS

- Appareil robuste et fiable.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
- Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
- Évacuation automatique des condensats.



#### Mise en œuvre

- Câble et prise d'alimentation inclus (1,5 m - Ø 140 mm).
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.

#### Équipement standard

- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm longueur 1,5 m.
- Programmateur horaire et réduction progressive en mode nuit.
- Télécommande infra-rouge.
- 4 filtres à air anti-poussière lavables.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Tuyau pour drainage continu en mode déshumidification.
- Rangement des accessoires à l'intérieur de l'appareil.
- Kit de fenêtre coulissante.



Option fenêtre à vantail

Code	Volume pièce	Puissance de chaud	Puissance de froid	Prix €
CM3001	110 m <sup>3</sup> (45 m <sup>2</sup> )	-	3,0 kW	
CM3501	130 m <sup>3</sup> (55 m <sup>2</sup> )	-	3,3 kW	
CMR3501	130 m <sup>3</sup> (55 m <sup>2</sup> )	2,8 kW	3,3 kW	
KCM	Kit fenêtre à vantail			