


Finies les mauvaises odeurs !



les points forts de Hep_vO

- ⊙ Disponibilité en Ø 32 et Ø 40
- ⊙ Membrane auto-fermante
- ⊙ Économie de temps et d'espace
- ⊙ Plus de possibilités d'installation

Rendez-vous sur www.wavin.fr pour plus d'informations.



Principe de la membrane auto-fermante

Le siphon à membrane Wavin Hep_vO est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace de vie et le système d'évacuation. La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme hermétiquement après le passage de l'eau.

Avantages

⊙ Pas de désiphonnage

Grâce à la membrane autofermante tous les problèmes tels que le désiphonnage et l'évaporation de la garde d'eau sont définitivement résolus.

⊙ Finies les nuisances olfactives

Le siphon à membrane laisse passer les eaux usées sans dépôt de cheveux ou d'autres résidus, ce qui évite l'apparition d'odeurs indésirables et la formation de bactéries.

⊙ Économie d'espace

Le siphon à membrane peut être installé horizontalement à l'aide du coude Wavin Hep_vO de 87,5°. Ce montage représente une économie d'espace importante sous le lavabo.

⊙ Installation facile et rapide

Grâce à ces connexions à joint et à visser, le siphon à membrane se raccorde rapidement sans outil avec l'assurance d'une étanchéité parfaite.

Applications

Le siphon à membrane est utilisé pour résoudre des problèmes d'installations existantes dont les siphons ne fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et sonores. Wavin Hep_vO est la solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant de longues périodes et pour résoudre les problèmes d'encombrements.



Montage vertical

Wavin Hep_vO peut être monté directement sur le tuyau de descente du lavabo à l'aide du filetage femelle.

Montage horizontal

Le siphon à membrane Hep_vO doit être monté avec la face rainurée vers le bas. Pour éviter la stagnation d'eau dans le fond du coupe-odeur, il doit être monté sous un angle d'inclinaison de 10° environ. En cas de montage horizontal directement sous le lavabo, le coude Hep_vO de 87,5° peut être utilisé.

Montage sous un angle au choix

Wavin Hep_vO peut être monté sous n'importe quel angle et doit être raccordé, dans ce cas, à un manchon Hep_vO de même diamètre. Attention : La face avec les rainures apparentes doit toujours être dirigée vers le bas.

Caractéristiques Techniques

	Diamètre 32	Diamètre 40
Longueur	171 mm	171 mm
Déport	8 mm	5 mm
Débit d'eau maximal	Vertical	63,8 l / min
	Horizontal	70 l / min
Pression d'ouverture (air)	54,2 Pa	57,2 Pa
Passage d'air maximal	7,899 l/sec	8,251 l/sec
Température maximale effluent	100°C	100°C

La gamme Wavin Hep_vO

3024280 Kit Siphon à membrane Ø 32 (siphon + manchon + coude)

3053664 Kit Siphon à membrane Ø 40 (siphon + manchon + coude)