

KINESURF - Receveur ultraplat 140 x 70-80-90 cm, Bonde centrée sur la largeur



CARACTERISTIQUES

Type d'installation A poser ou à encastrer

Dimensions 140 x 70 -80-90 cm - **hauteur 3 cm**

Poids 18 à 22 kg

Hauteur d'évacuation -3,7 cm
De 3,3 à 8,3 cm avec les pieds réglables


Matériau Surface en BIOCRYL thermoformé (Co-extrudé PMMA/ABS), armature périmétrale en acier tubulaire et renfort en BIOTEC (polymère haute densité)

Equipements Bonde extra-plate incluse (débit de 25 l/mn et garde d'eau de 30 mm) pivotante à 360°
Grille en inox poli

Options Revêtement antidérapant
Kit pieds réglables
Bonde avec garde d'eau de 5 cm (**BOND19**)
Bonde à sortie verticale (**BOND25**)
Pompe de relevage (**KINPOMPE05**)
Tabouret (**SIEGE18**)

Coloris Blanc

Normes XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l'antidérapant)
NF EN 274-1/2/3 : Vidage
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées)
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de substances chimiques



X = 140 cm
Y = 70-80-90 cm
E = 130 cm
F = 60-70-80 cm





REFERENCES

Taille	Standard	Avec antidérapant	Avec pieds	Avec pieds et antidérapant
140 x 70	RD608	RD608AD	RD608P	RD608PAD
140 x 80	RD626	RD626AD	RD626P	RD626PAD
140 x 90	RD615	RD615AD	RD615P	RD615PAD



TYPES D'INSTALLATION

Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





B* = 65

Posé sur carrelage



Encastré et posé sur pieds réglables



Encastré et posé sans pieds réglables

